

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: **QM-260308-CR**

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:*

SQS

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania*

do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

3. *Producent:*

**Sievert Polska Spółka z o.o.,
ul. Nyska 36,
57-100 Strzelin**

4. *Upoważniony przedstawiciel:*

Nie dotyczy

5. *System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*

4

6. *Norma zharmonizowana:*

EN 998-1:2016

7. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień		A1
Absorpcja wody		W _c 2
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ		≤ 20
Przyczepność	Przyczepność do podłoża Model pęknięcia FP	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ A, B, C
Przewodność cieplna / Gęstość	Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10,dry,mat}$ (wartość tab. EN 1745 tablica A.12) P=50% P=90%	$\leq 0,82 \text{ W/(mK)}$, 1800 kg/m ³ $\leq 0,89 \text{ W/(mK)}$, 1800 kg/m ³
Trwałość		NPD
Substancje niebezpieczne		NPD

8. *Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:*

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karolina Plichta Kierownik Działu Kontroli Jakości
(nazwisko i stanowisko)

Strzelin, 26.04.2024
(miejsce i data wydania)



KPlichta

(podpis)