

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr: 23070737

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*

Nazwa:

**Asfaltowa emulsja anionowa-PN-B-24002-AL**

Nazwa handlowa: **IMBERAL BES 10B Emulsja bitumiczna**

2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:*

**IMBERAL BES 10B**

3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania*

**- do gruntowania podłoża**

**- do wykonywania bezspoinowych powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu lekkiego, na betonowych elementach poniżej poziomu gruntu.**

4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu::*

**Sievert Polska Spółka z o.o., ul. Nyska 36, 57-100 Strzelin**

5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:*

**Nie dotyczy**

6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :*

**3**

7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*

7a. *Polska Norma wyrobu: PN-B-24002:1997+PN-B-24002:1997/Ap1:2001*

*Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji:*

**SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO  
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH „IZOLACJA”**

**AB 008**

7b. *Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy*

*Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy*

*Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:*

**Nie dotyczy**

8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe
Zawartość wody w emulsji, % (m/m), nie więcej niż	50
Zdolność rozcieńczania emulsji wodą, % (V/V), nie mniej niż	300
Zawartość nie zemulgowanego asfaltu, % (m/m), nie więcej niż	1,2
Czas tworzenia powłoki, h, nie później niż po upływie	6
Splýwność powłoki z papy z pozycji pionowej w temperaturze 75 °C w czasie 5h	Nie splýwa
Prześląkliwość powłoki przy działaniu słupa wody wysokości 500 mm, w czasie 24h	Nie prześląka

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

\_\_\_\_\_  
Karolina Plichta Kierownik Działu Kontroli Jakości  
(nazwisko i stanowisko)

\_\_\_\_\_  
Strzelin, 2023-07-14  
(miejsce i data wydania)



\_\_\_\_\_  
*KPlichta*  
(podpis)